
Inpor

Stein Imprägnierer

Anwendungsgebiete:

Innen: Neu verlegte und alte gründlich gereinigte, wachs- und fettfreie, trockene Natur-, Kunststein- und Keramikböden mit poröser oder saugfähiger Oberfläche wie Granit, Porphyrt, Gneis, Marmor, Sandstein, Betonwerkstein, Klinker, Tonziegel, Feinsteinzeug, Beton, Magnesia-Estrich.

Außen: Terrassen, Mauern aus vorgenannten Material, Verbundsteinpflaster, Dachziegel.

Eigenschaften:

Inpor ist farblos, klar und gebrauchsfertig eingestellt. Leicht verteilbar dringt er tief in die Poren und Kapillaren des Steins ein, trocknet schnell ab und ist danach begehrt. Je nach Saugfähigkeit des Steins sind 1 – 4 Aufträge bis zur Sättigung erforderlich. Nach 48 Stunden ist Inpor vollkommen durchgehärtet und voll belastbar. Mit Inpor behandelte Steinflächen behalten ihr natürliches Aussehen, sind langanhaltend geschützt und im Innenbereich besonders pflegeleicht. Die anfänglich starke Abperlung beim Nasswischen wird durch die Anwendung tensidhaltiger Reinigungsmittel aufgehoben. Allgemeine Verunreinigungen wie auch Fette, Öle und Farben können nicht in den Stein eindringen und sind daher leicht entfernbar.

Anwendung:

Verarbeitungstemperatur (Untergrund) + 5 ° C bis + 25 ° C. Begehrt nach 1 Stunde. Trockenzeit bis zur vollen Belastbarkeit ca. 48 Stunden bei + 20 ° C und 65 % rel. Luftfeuchte. Inpor pur auf die Bodenflächen geben und sofort mit dem Flachmop gleichmäßig dünn verteilen. Je nach Saugfähigkeit des Bodens sind 1 – 4 Aufträge im Abstand von je ca. 30 Minuten erforderlich. Überschüssiges Inpor, das nach 15 Minuten nicht in die Fläche eingedrungen ist, **muss** mit einem Gummiwischer oder einem trockenen Flachmop aufgenommen werden. Der Verbrauch liegt pro qm bei 50 – 500 ml je nach Saugfähigkeit

Verpackung: Weißblechkannen zu 1 ltr, 2,5 ltr

Gefahrenhinweis:

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH 066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.



Sicherheitsratschläge:

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. P370+P378 Bei Brand: Löschpulver zum Löschen verwenden

Bitte beachten Sie auf jeden Fall das jeweils gültige EU-Sicherheitsdatenblatt. Die Beschreibung und Gebrauchsanweisung unserer Merkblätter beruhen auf Erfahrungswerten. Da die Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt und ihre Gegebenheiten nicht sämtlich vorhersehbar sind, können wir keine Garantie für die Erreichung des jeweils vom Verwender bezweckten Erfolges und keine Haftung für Schäden übernehmen, die sich eventuell aus der Anwendung ergeben. Dies gilt jedoch nicht, wenn derartige Schäden nachweisbar durch ordnungsgemäße Beschaffenheit oder Zusammensetzung des Produktes entstanden sind.